

Väljaandja:	Are Vallavolikogu
Akti liik:	määrus
Teksti liik:	algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:	07.04.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:	09.06.2019
Avaldamismärge:	RT IV, 04.04.2013, 45

## **Are valla hoonete aadresskoha tähistuse nõuded**

Vastu võetud 28.03.2013 nr 13

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 37 alusel.

### **§ 1. Üldsätted**

- (1) Hoone aadresskoha tähistuseks (edaspidi «tähis») on hoonele paigaldatav tänavasilt ja aadressi numbrimärk.
- (2) Tänavasildil on tänava, maantee või muu tänava analoogi ametlik eestikeelne nimi ning numbrimärgil on hoone aadressi ametlik põhinumber või ka selle tähtlisand (edaspidi «number»).
- (3) Tähised peavad vastama käesolevale määrusele ning erikujunduse soovi korral peab olema tagatud tähiste vastavus nõuetekohaselt kinnitatud projektile, mis kooskõlastatakse vallavalitsuses.

### **§ 2. Tehnilised nõuded**

- (1) Tähised peavad olema pimedal ajal nähtavad, mis tagatakse tänavavalgustuse või puuduliku valgustuse ja tänavast kaugel asuva tähisega hoone puhul tähise lähedusse paigaldatud kohtvalgusti abil. Erikujuendusega aadressitähis võib olla valgustatud ka seestpoolt.
- (2) Tähised tuleb üldjuhul valmistada 1,5-2,0 mm paksusest metall-lehest. Tähiste materjal ja kinnituskruvid peavad olema korrosioonikindlad või kaetud korrosioonikaitsekihiga. Märkatavuse parandamiseks on soovitatav katta tähis valgustpeegeldava kilega.

### **§ 3. Kujunduslikud nõuded**

- (1) Nime ja numbriga kirjatüübiks peab olema Arial, kusjuures väga pika nime puhul tuleb kasutada teksti tihendust või kirjatüüpi Arial Narrow.
- (2) Nime kujundamisel kasutatakse suur- ja väiketähtede süsteemi.
- (3) Tekstiosa kõrguse määratleb nime alustava suurtähe kõrgus, mis on 200 mm.
- (4) Numbriga kõrgus on 240 mm.
- (5) Tähiste värvilahendusena kasutada pruunil põhjal valget kirja.
- (6) Tähise servades on raamjoon, mille värvus vastab teksti või numbriosa värvile.
- (7) Tähise nelja nurka tehakse kruviauk arvestusega, et kruvipea ei kata tähise servades olevat raamjoont.

### **§ 4. Keelelised nõuded nime- ja numbriosa**

- (1) Tänavasildil kasutatakse üksnes Are Vallavolikogu poolt määratud kohanime.
- (2) Numbriga tähtlisandiks on väiketäht (näiteks 8a), mis järgneb numbrile tühikuta.
- (3) Kõik liigisõnad (tee, põik jne) kirjutatakse täielikult välja.
- (4) Liigisõna «tänav» esinemisel nimetuuma taga jäetakse see tänavasildil üldse ära (näiteks Uus).

### **§ 5. Paigaldamise nõuded**

- (1) Tänavasildid tuleb ristmiku hoonetele paigaldada arvestusega, et igal sõidusuunal oleks ristmikku moodustavate kõigi tänavate sildid nähtavad.

- (2) Iga ristmikku moodustava tänava suunas tohib olla üksnes selle tänava järgi määratud aadressi tähis.
- (3) Ristmiku hoonel paigaldatakse tähised üldjuhul hoone fassaadi või piirde ristmikupoolsele nurgale ning samale kõrgusjoonele.
- (4) Hoonele kinnitatavate tähiste paigalduskõrguseks on üldjuhul I ja II korruse vaheline tsoon, I korruse akende või peaukse ülemine kõrgusjoon või kõrgus kuni 3 meetrit, arvestades fassaadi arhitektuuri eripära. Samal tänaval peab tähiste paigutus olema võimalikult ühel kõrgusjoonel.
- (5) Piirdele kinnitatavate tähiste paigalduskõrguseks on üldjuhul kuni 2 m ja madalamate piirete korral paigaldatakse tähis vahetult nende ülaääre alla.
- (6) Tänavasilt ja numbrimärk paigaldatakse üldjuhul vahetult üksteise kõrvale, moodustades ühtse tähiste ploki, kusjuures numbrimärk järgneb tänavasildile. Kui hoone fassaadi iseloom ei võimalda tähiste järgnevat paigaldamist, on lubatud numbrimärgi paigaldamine vahetult tänavasildi alla (mitte kohale) selle keskteljele või paremasse nurka või paigaldatakse numbrimärk sobivasse kohta ka hoone peaukse juures. Samal tänaval peab tähiste paigutus olema võimalikult ühetaoline.
- (7) Vabaplaneeringuga piirkondades, kus sissepääsud hoonesse avanevad sisekvartalis, peavad tähised (või tähis) olema tagatud ka üldkasutatava tänava poolsele fassaadil.
- (8) Käesoleva määruse jõustumisel olemasolevad tähised tuleb välja vahetada nõuetele vastavate tähiste vastu, kui olemasolev tähis muutub kasutuskõlbmatuks (rikkumine, lõhkumine, rooste jmt) või renoveeritakse hoone fassaadi.

## **§ 6. Järelevalve**

- (1) Järelevalvet teostaval Are valla ametnikul on õigus:
- 1) kontrollida käesoleva eeskirja täitmist;
  - 2) teha ettekirjutus õigusrikkumise lõpetamiseks, õigusrikkumise tagajärgede kõrvaldamiseks ja edasisest õigusrikkumisest hoidumiseks.
- (2) Ettekirjutuse täitmata jätmisel võidakse rakendada sunniraha asendustäitmise ja sunniraha seaduses sätestatud korras.

## **§ 7. Rakendussätted**

Määrus jõustub kolmandal päeval peale Riigi Teatajas avaldamist.

Leelo Lusik  
Volikogu esimees