

Väljaandja:	Tallinna Linnavalitsus
Akti liik:	määrus
Teksti liik:	terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:	22.04.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:	Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:	RT IV, 19.04.2016, 31

Tallinna aadressitähiste nõuded

Vastu võetud 09.04.2014 nr 31
[RT IV, 25.04.2014, 4](#)
jõustumine 01.05.2014

Muudetud järgmiste aktidega

Vastuvõtmine	Avaldamine	Jõustumine
13.04.2016	RT IV, 19.04.2016, 14	22.04.2016

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsusekorralduse seaduse § 6 lg 1 ja lg 3 p 2, § 30 lg 1 p 2 ning TallinnaLinnavolikogu 22. juuni 2006 määruse nr 45 #Tallinna linna heakorraeskiri# § 5 lg 1 p 6 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED

§ 1. Reguleerimisalaja eesmärk

(1) Tallinnaaadressitähiste nõuetega (edaspidi *määrus*) määratakse kindlaks Tallinnatänavatele, ehitistele ja muudele kohanimeobjektidele paigaldatavate aadressitähiste tehnilised, kujunduslikud, keelelised ja paigaldamise nõuded ning järelevalve kord.

(2) Käesoleva määruse eesmärk on tagada aadressitähiste ühtse kujunduse, paigaldusviisi ja teiste nõuetega tähiste ühene äratuntavus linnas, korrastada linnapilti ning hõlbustada linnas liiklemist.

§ 2. Kohaldamine

(1) Määrus on kohustuslik juhendamiseks Tallinna linnaosade valitsustele (edaspidi *linnaosadevalitsused*), ehitiste omanikele ning aadressitähiseid valmistavatele ettevõtetele ja isikutele.

(2) Määruses sätestamata küsimustes lähtutakse Vabariigi Valitsuse 20. detsembri 2007 määrusest nr 251#Aadressiandmete süsteem".

(3) Määrus ei käsitle postile paigaldatavaid tähiseid, mille paigaldamist korraldab standardi EVS613:2001 #Liiklusmärgid ja nende kasutamine" alusel Tallinna Transpordiamet (näiteks liiklusmärgid nr 642 #Turismiobjektitähis" ja nr 644 #Tee nimi", suunaviidad ja asumitähised).

§ 3. Mõisted

Määruses kasutatakse mõisteid alljärgnevas tähenduses:

- 1) aadress - objektiasukohta osutav kirje või tunnus objekti leidmiseks geograafilises ruumis;
- 2) aadressinumber - aadressiosa, mis koosneb numbrist ja sellele vajaduse korral järgnevast number- või tähtlisandist (näiteks 3, 3a, 3a/1, 3/1);
- 3) aadressiobjekt - maagaseotud objekt (näiteks haldusüksus, tänav, ehitis mis on hoone või rajatis, maaüksus, kaitsealune objekt, maardla jne), millele on määratud aadress;
- 4) aadressitähis - tänava-, numbri- ja muu kohanimesilt;
- 5) erikujundusega aadressitähis - tähis, mis mõõtmete, nime ja numbri kirjatüübi, materjalikasutuse ning asukoha poolest erineb määruses kehtestatud nõuetest ja vajab erikooskõlastust;
- 6) muukohanimesilt - silt, millel on ametlikult määratud kohanimi, v. a tänavanimi (näiteks Kalasadam, Lembitu park, Ilvesesild);
- 7) numbrisilt - silt, millel on ametlik aadressinumber;

8) paralleelaadress -ühele objektile määratud mitu koha-aadressi (Pärnu mnt 423 // 423a, Käo 54 // Linnutee 13, Kaupmehe 14 // Kentmanni 21 // Liivalaia 27);

9) tänavasilt - silt, millel on tänav, maantee, puistee, väljaku või muu tänavana analoogi ametlikeestikeelne kohanimi.

§ 4. Aadressitähise paigaldamise tagamine

(1) Linnaosa valitsustagab:

1) tänavasildi paigaldamisel tänav alguses ja lõpus ning ristmikul olevale ehitisele sõltumata selle omandikuuluvusest ning tänavasildi olemasolu nimetatud kohtades;

2) numbrisildipaigaldamise ehitisele sõltumata selle omandikuuluvusest, kui aadressinumber on määratud või seda on muudetud avalikust huvist lähtuvalt;

3) muu kohanimisildi paigaldamise ametliku kohanimi kohale.

(2) Käesoleva paragrahvilõikes 1 nimetatud aadressitähise paigaldamise kulud kannab linnaosa valitsus.

(3) Ehitise omaniktagab:

1) numbrisildipaigaldamise ja olemasolu talle kuuluvale või tema valduses oleval ehitisel;

2) täiendavanumbrisildi paigaldamise piirdele juhul, kui piirdega ümbritsetud maa-alal asub mitu ehitist, millele on määratud unikaalaadressid, või ehitise numbrisilt on valgustamata või numbrisilt ei ole avalikult kasutatavalt teelt nähtav.

3) soovi korral tänavasildi paigaldamise talle kuuluvale või tema valduses oleval ehitisele, mis asub väljaspool ristmikku.

2. peatükk

ÜLDISED AADRESSITÄHISELE ESITATAVAD NÕUDED

§ 5. Üldnõuded

(1) Aadressitähis peab vastama käesoleva määruse nõuetele.

(2) Muinsuskaitsealale ja kinnismälestisele paigaldatav tähis peab sobima ehitise ja arhitektuursekeskkonnaga.

(3) Aadressitähis peab olema avalikult kasutatavalt teelt nähtav ka pimedal ajal. Valgustatustagatakse tänavavalgustusega ja vajadusel aadressitähise lähedusse paigaldatud kohtvalgustiga.

(4) Erikujundusega aadressitähis võib ollavalgustatud ka seestpoolt, kui tähise paigaldamine on lahendatud ehitusprojekti või kooskõlastatud linnaosa valitsuses ja Tallinna Linnaplaneerimise Ametis. Tallinna vanalinna muinsuskaitsealale ning kinnismälestisele võib erikujundusega aadressitähise paigaldada ainult Tallinna Linnaplaneerimise Ameti kooskõlastuse alusel.

[RT IV, 19.04.2016, 14- jõust. 22.04.2016]

(5) Aadressitähisetellimuses tuleb aadressitähiseid valmistavale ettevõttele või isikule esitada käesolevas määruses sätestatud tähise nõutav mõõtmed ja ehitise asukohale vastav värvilahendus.

(6) Tänavasildil ja muul kohanimisildil kasutatakse üksneseestikeelset, eesti-ladina tähtedega vormistatud ametlikku kohanimi.

(7) Aadressitähisel kasutatakse kirjatüüpi Helvetica Bold (lisa joonis 8). Pika tänavanime või muu kohanime puhul tihendatakse teksti, et sildi pikkus ei ületaks maksimaalset lubatud (lisa joonised 3 ja 4).

(8) Tänav- ja numbrisildi kõrgus peab olema sama (lisa joonised 9 ja 11). Erandid on sätestatud määruse § 16 lõikes 8 ja § 17 lõikes 3 (lisa joonis 12).

(9) Aadressitähis on soovitatav valmistada 1,5-2 mm paksusest metall-lehest, emailida ja katta valgustpeegeldava kilega.

(10) Aadressitähisematerjal ja kinnituskruvid peavad olema ilmastiku- ja korrosioonikindlad.

(11) Aadressitähisenelja nurka tehakse kruviauk arvestusega, et kruvipea ei kataks tähise servadesolevat raamjoont (lisa joonis 10).

(12) Kruviaugu võib teharaamjoonest sissepoole pikal, rohkem kui viie täheväljaga sildil, mille kõrgus on 320 mm.

3. peatükk

AADRESSITÄHISELE ESITATAVAD KUJUNDUSNÕUDED

§ 6. Graafika jaformaad

- (1) Aadressitähistekujundamisel tuleb lähtuda määruse lisa esitatud näidistest.
- (2) Aadressitähiseformaadi kujundavad:
 - 1) tähise kõrgus (lisa joonis 11);
 - 2) numbriosa, lühikesetanavanime ja muu kohanime (kuni viis tähevälja) puhul tähise pikkus (lisa joonis 1 ja 2);
 - 3) pikema tänavanime jamuu kohanime puhul vaba ruum nime alguses ja lõpus (lisa joonised 3 ja 4).

§ 7. Kõrgus

Aadressitähise kõrgus on järgmine:

- 1) postil, rajatisel jakuni kahekorruselisel hoonel 180 mm (lisa joonised 2, 4 ja 7);
- 2) kolme- ja enamakorruselisel hoonel 320 mm (lisa joonised 1, 3 ja 6).

§ 8. Tänavasildi ja muu kohanimesildi mõõtmed

- (1) Tänavasildi ja muukohanimesildi maksimaalne laius on järgmine:
 - 1) 320 mm kõrguse sildipuhul 1200 mm (lisa joonis 3);
 - 2) 180 mm kõrguse sildipuhul 900 mm (lisa joonis 4).
- (2) Lühikese, kuni nelja (kitsaste täheväljade esinemise korral kuni viie) tähe pikkuse nime puhul, millele lisandu liigisõna, on tänavasildi ja muu kohanimesildi laius järgmine:
 - 1) 320 mm kõrguse sildipuhul 700 mm (lisa joonis 1);
 - 2) 180 mm kõrguse sildipuhul 450 mm (lisa joonis 2).
- (3) Viietähelise japikema nime puhul jäetakse nimest vasakule ja paremale vaba ruumi alates aadressitähise raamjoone siseservast järgmiselt:
 - 1) 320 mm kõrguse sildipuhul 100 mm (lisa joonis 3);
 - 2) 180 mm kõrguse sildipuhul 50 mm (lisa joonis 4).

§ 9. Numbrisildimõõtmed

- (1) 320 mm kõrgusenumbrisildi laius on järgmine (lisa joonised 5 ja 6):
 - 1) ühekohalise aadressinumbri puhul 350 mm;
 - 2) kahekohalise aadressinumbri puhul 400 mm;
 - 3) kolmekohalise aadressinumbri puhul 500 mm;
 - 4) nelja- kuniviiekohalise aadressinumbri puhul 650 mm;
 - 5) enam kui viiekohalise aadressinumbri puhul 650 ja 700 mm, vajaduse korral tuleb tekstitihendada.
- (2) 180 mm kõrguse numbrisildilaius on järgmine (lisa joonis 7):
 - 1) ühekohalise aadressinumbri puhul 200 mm;
 - 2) kahekohalise aadressinumbri puhul 250 mm;
 - 3) kolmekohalise aadressinumbri puhul 300 mm;
 - 4) nelja- kuniviiekohalise aadressinumbri puhul 400 mm;
 - 5) enam kui viiekohalise aadressinumbri puhul 400 ja 550 mm, vajaduse korral tuleb tekstitihendada.

§ 10. Teksti ja numbriga kõrgus

- (1) Teksti kõrguse määrab nime alustava suurtähe kõrgus, mis on järgmine:
 - 1) 320 mm kõrguse sildipuhul 120 mm (lisa joonis 1);
 - 2) 180 mm kõrguse sildipuhul 75 mm (lisa joonis 2).
- (2) Numbriga kõrgus on olenevalt numbrisildi kõrgusest järgmine:
 - 1) 320 mm kõrguse märgipuhul 130 mm (lisa joonis 5);
 - 2) 180 mm kõrguse märgipuhul 90 mm (lisa joonis 7).

§ 11. Värvilahendus

(1) Aadressitähise värvilahendusena tuleb kasutada käesoleva määruse lisa joonisel 9 esitatud värvilahendust. Muu kohanimesildi puhul rakendatakse tänavasildi värvilahendust.

- (2) Lubatud värvilahendused on järgmised:

- 1) Haabersti, Kristiine, Mustamäe, Lasnamäe ja Põhja-Tallinna linnaosas tänavasildil valged tähed sinisel taustal ning numbrisildil sinine number valgel taustal;
- 2) Kesklinna linnaosas muinsuskaitsealal (edaspidi *vanalinn*), kinnismälestisel ja Kadrioru asumis tänavasildil valged tähed pruunil taustal ning numbrisildil pruun number valgel taustal. Kesklinnateistes asumites tänavasildil valged tähed sinisel taustal ning numbrisildil sinine number valgel taustal. Vanalinna piiritänavate äärsetel ehitistel, mis ei kuulu vanalinnas, võib aadressitähise värvilahendus olla analoogne vanalinnas kasutatavaga;
- 3) Nõmme linnaosas tänavasildil valged tähed rohelisel taustal ning numbrisildil roheline number valgel taustal;
- 4) Pirita linnaosas tänavasildil pruunid tähed valgel taustal ning numbrisildil valge number pruunil taustal.

§ 12. Raamjoon

Aadressitähise servades on raamjoon, mille värvus peab vastamateksti või numbriosa värvile. Raamjoone asukoht, laius ja 90-kraadised ümarnurgad peavad olema kujundatud järgmiselt (lisa joonis 10):

- 1) 320 mm kõrguse aadressitähise puhul on raamjoone välisserv tähise kõigist servadest 20 mm kaugusel, raamjoone laius on 7 mm, ümarnurga siseradius 25 mm ja välisradius 32 mm;
- 2) 180 mm kõrguse aadressitähise puhul on raamjoone välisserv tähise kõigist servadest 10 mm kaugusel, raamjoone enda laius on 5 mm, ümarnurga siseradius 15 mm ja välisradius 20 mm.

4. peatükk AADRESSITÄHISELE ESITATAVAD KEELENÕUDED

§ 13. Tänavanimi ja kohanimi

- (1) Aadressitähise kasutatakse tänav või muu koha ametlikku nime, mis on kantud kohanimeregistrisse.
- (2) Isiku järgi määratud tänavanimis ja muus kohanimis, mille ametlikus nimekujus esineb eesnimi, on lubatud järgmised kirjutusviisid:
 - 1) eesnimi kirjutatakse täielikult välja (näiteks Kristjan Raua, Peeter Süda);
 - 2) eesnime asemel võib kasutada initsiaali või initsiaale (näiteks A. Weizenbergi, F. R. Faehlmanni, E. Särgavaaltee, E. Vilde tee);
 - 3) tiitel kirjutatakse välja täiskujul (näiteks N. von Glehni tänav).
- (3) Initsiaali(de)järele pannakse punkt ja selle järele jäetakse tühik.
- (4) Sidekriipsu sisalduvas tänavanimis ja muus kohanimis:
 - 1) kirjutatakse kõiksõnad peale liigisõna suure algustähega (näiteks Suur-Karja, Hiiu-Maleva);
 - 2) enne ja pärast sidekriipsu tühikut ei jäeta.

§ 14. Liigisõna

- (1) Liigisõna #tänav"ega selle lühendit tänavasildile ei kirjutata (lisa joonised 1, 2, 3 ja 9).
- (2) Tänavanime ja muu kohanimeliigisõna (näiteks tee, allee, põik, väljak, plats, käik, sadam, park, sild) kirjutatakse väikese algustähega ja täielikult välja (näiteks Moora ümbtänav, 1. liin, Jasmiinitee, Majaka põik, Teatri väljak, Lossi plats, Katariina käik, Lühike jalg, Kalamaja kalmistupark). Punktita lühendit võib kasutada liigisõna #maantee" ja #puiestee" puhul (näiteks Estonia pst, Tartu mnt).
- (3) Üldjuhul kirjutatakse tänavanime nimetuuma ja liigisõna lahku (näiteks Hirve põik). Numbrit sisaldava tänavanime kirjutamisel jäetakse pärast punkti tühik (näiteks 1. liin).

§ 15. Aadressinumbrering selle täht- ja numberlisand

- (1) Aadressinumbrinakasutatakse araabia numbreid.
- (2) Aadressinumbritähtlisandiks võib olla eesti-ladina tähestiku väiketäht (näiteks Tamme 28a), mis järgneb numbrile või kaldkriipsule tühikuta (lisa joonis 7).
- (3) Aadressinumbri järgnevad kaldkriips ja numberlisand tühikuta (näiteks Sõpruse pst 50/1).

5. peatükk AADRESSITÄHISE PAIGALDAMISE TINGIMUSED

§ 16. Aadressitähise paigaldamine ehitisele

- (1) Ristmiku ääres asuvale ehitisele paigaldatakse aadressitähis üldjuhul hoone fassaadi või piirde ristmikupoolsele nurgale, arvestades, et see oleks igal sõidusuunal nähtav.
- (2) Kui väljaspool ristmiku asuvale ehitisele paigaldatakse vaid numbrisilt, paigaldatakse seesobivasse kohta hoone peaukse juures või asukohta, kus see on avalikult kasutatavalt teelt nähtav.

(3) Iga ristmikmoodustava tänava ääres tohib olla üksnes selle tänava järgi määratud aadressitähis. Nõue kehtib ka ametliku paralleelaadressi puhul, mis sisaldaberi tänavate järgi määratud aadresse.

(4) Hoonelepaigaldatase aadressitähis üldjuhul ühele järgmistest kõrgustest:

- 1) I ja II korrusevaheline tsoon;
- 2) I korruse akende või peaukse ülemine kõrgusjoon;
- 3) kuni 3 m kõrgusele, arvestades fassaadi arhitektuuri eripära.

(5) Piirdele paigaldatase aadressitähis kuni 2 m kõrgusele. Madalama piirde korral paigaldatase aadressitähis vahetult ülääre alla.

(6) Piirkonnas, kus hoonesisepääs on kvartali sees, peab aadressitähis olema paigaldatud ka avalikult kasutatava tee pool olevale fassaadile või piirdele.

(7) Tänavajänubrisilt paigaldatase üldjuhul vahetult üksteise kõrvale, nii et numbrisilt jääb tänavasildist paremale (lisa joonis 11).

(8) Kui hoone fassaadi eripära ei võimalda aadressitähiseid üksteise kõrvale paigaldada, võib numbrisildipaigaldada tänavasildi alla selle keskeljele (lisa joonis 12). Kahe sildivahele jäetakse järgmine vahe:

- 1) 320 mm kõrguse sildipuhul 40 mm;
- 2) 180 mm kõrguse sildipuhul 20 mm.

§ 17. Aadressitähisepaigaldamine postile

(1) Kui aadressiobjektile, millele on määratud aadress, puudub ehitise või piire, paigaldatase aadressitähis kohakindlale postile asukohta, kus see on avalikult kasutatavalt teelt nähtav. Soovitav on kasutada 1,8-2,2 m kõrgusimetalpostide.

(2) Aadressitähise posti paigaldamisel teemaa-alale lähtutakse liikluseaduse §-s 5³ sätestatust. Tähistuleb paigutada nii, et see ei raskendaks liikluskorraldusvahendi eristamist, segaks inimete ja sõidukite liiklemist. [RT IV, 19.04.2016, 14- jõust. 22.04.2016]

(3) Tänavajänubrisilt paigaldatase samale postile. Numbrisilt paigaldatase tänavasildialla. Kahe sildi vahele jäetakse § 16 lõikes 8 nimetatud vahe.

§ 18. Kohanimesildipaigaldamine

(1) Kohanimesildi võib paigaldada ehitisele sh piirdele või nende puudumise korral kohakindla(te)le posti(de)le arvestusega, et silt oleks sõidu- või käigusuunal nähtav.

(2) Tee kõrvale pandud kohanimesildi sõiduteepoolse serva kaugus sõidutee äärest, teepeenra olemasolul teepeenra välisäärest peab olema 0,5 m kuni 2,0 m.

(3) Linnaosa valitsuskooskõlastab kohanimesildi asukohta Tallinna Linnaplaneerimise Ametiga ja Tallinna Transpordiametiga.

§ 19. Erikujundusega aadressitähise paigaldamine

(1) Erikujundusega aadressitähis peab:

- 1) olema loetav;
- 2) olema valmistatud ilmastikukindlast materjalist;
- 3) olema tugevalt kinnitatud ehituslikult kindlale pinnale;
- 4) sobima arhitektuurse keskkonna ning konkreetse ehitise proportsioonidega.

(2) Erikujundusega aadressitähise paigaldamise ehitisele võib lahendada ehitusprojekti.

(3) Erikujundusega aadressitähise paigaldamisel olemasolevale ehitisele tuleb kujundus ja asukoht kooskõlastada:

- 1) linnaosavalitsusega;
- 2) Tallinna Linnaplaneerimise Ametiga;
- 3)

[Kehtetu - RT IV, 19.04.2016, 14- jõust. 22.04.2016]

(4) Miljöövärtuslikule hoonestusalale erikujundusega aadressitähise kavandamisel tuleb juhinduda hoone tüübist, ajastuleisloomulikest lahendustest ning materjalidest.

(5) Linnaosa valitsus võib nõuda täiendava, määruse nõuetele vastava aadressitähise paigaldamist juhul, kui erikujundusega aadressitähis ei vasta §-s 16 toodud nõuetele ning on avalikult kasutatavalt teelt raskesti loetav.

6. peatükk

AADRESSITÄHISE PAIGALDAMISE TÄHTAJAD

§ 20. Aadressitähisepaigaldamise tähtaeg

(1) Aadressitähisepaigaldamise tähtaeg sätestatakse õigusaktis, millega määratakse aadress, tänava-või muu kohanimi.

(2) Ehitise aadressimuutmise korral, kui ei muudeta katastriüksuse aadressi, paigaldatakse uus aadressitähis Tallinna Linnaplaneerimise Ameti kirjas määratud tähtajaks.

7. peatükk

JÄRELEVALVE JA VASTUTUS

§ 21. Järelevalve

Määruses sätestatud nõuete täitmise üle teostavad järelevalvetlinnaosade valitsused ja Tallinna Munitsipaalpolitsei Amet vastavalt omapädevusele Tallinna Linnavolikogu 22. juuni 2006 määruse nr 45 "#Tallinna linnaheakorra eeskiri" alusel.

8. peatükk

RAKENDUSSÄTTED

§ 22. Määrusekehtetuks tunnistamine

[Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 23. Määrusejõustumine ja rakendamine

(1) Määrus jõustub 1. mail 2014.

(2) Määruse jõustumisest alates tuleb uued aadressitähised paigaldada vastavalt määruses esitatud nõuetele.

(3) Puudu olevad tänava- ja numbrisildid tuleb paigaldada hiljemalt 1. maiks 2016.

(4) Olemasolevale, ametliku kohanimega kohale tuleb muu kohanimesilt paigaldada Tallinna Linnaplaneerimise Ameti kirjas määratud tähtajaks, kuid mitte hiljem kui 1. novembriks 2016.

[Lisa](#) Tallinna aadressitähiste nõuete näidised