

Väljaandja:	Tallinna Linnavalitsus
Akti liik:	määrus
Teksti liik:	algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:	01.05.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:	21.04.2016
Avaldamismärge:	RT IV, 25.04.2014, 4

Tallinna aadressitähiste nõuded

Vastu võetud 09.04.2014 nr 31
jõustumine 01.05.2014

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsusekorralduse seaduse § 6 lg 1 ja lg 3 p 2, § 30 lg 1 p 2 ning Tallinna Linnavolikogu 22. juuni 2006 määruse nr 45 #Tallinna linna heakorraeskiri# § 5 lg 1 p 6 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED

§ 1. Reguleerimisalaja eesmärk

(1) Tallinnaaadressitähiste nõuetega (edaspidi *määrus*) määratakse kindlaks Tallinnatänavatele, ehitistele ja muudele kohanimeobjektidele paigaldatavate aadressitähiste tehnilised, kujunduslikud, keelelised ja paigaldamise nõuded ning järelevalve kord.

(2) Käesoleva määruse eesmärk on tagada aadressitähiste ühtse kujunduse, paigaldusviisi ja teistenõuetega tähiste ühene äratuntavus linnas, korrastada linnapilti ning hõlbustada linnas liiklemist.

§ 2. Kohaldamine

(1) Määrus on kohustuslik juhendamiseks Tallinna linnaosade valitsustele (edaspidi *linnaosade valitsused*), ehitiste omanikele ning aadressitähiseid valmistavatele ettevõtetele ja isikutele.

(2) Määruses sätestamata küsimustes lähtutakse Vabariigi Valitsuse 20. detsembri 2007 määrusest nr 251 #Aadressiandmete süsteem".

(3) Määrus ei käsitle postile paigaldatavaid tähiseid, mille paigaldamist korraldab standardi EVS613:2001 #Liiklusmärgid ja nende kasutamine" alusel Tallinna Transpordiamet (näiteks liiklusmärgid nr 642 #Turismiobjektitähis" ja nr 644 #Tee nimi", suunaviidad ja asumitähised).

§ 3. Mõisted

Määruses kasutatakse mõisteid alljärgnevas tähenduses:

- 1) aadress - objektiasukohta osutav kirje või tunnus objekti leidmiseks geograafilises ruumis;
- 2) aadressinumber - aadressiosa, mis koosneb numbrist ja sellele vajaduse korral järgnevast number- või tähtlisandist (näiteks 3, 3a, 3a/1, 3/1);
- 3) aadressiobjekt - maagaseotud objekt (näiteks haldusüksus, tänav, ehitis mis on hoone või rajatis, maaüksus, kaitsealune objekt, maardla jne), millele on määratud aadress;
- 4) aadressitähis - tänav-, numbri- ja muu kohanimesilt;
- 5) erikujundusega aadressitähis - tähis, mis mõõtmete, nime ja numbri kirjatüübi, materjalikasutuse ning asukoha poolest erineb määruses kehtestatud nõuetest ja vajab erikooskõlastust;
- 6) muukohanimesilt - silt, millel on ametlikult määratud kohanimi, v. a tänavanimi (näiteks Kalasadam, Lembitu park, Ilvesesild);
- 7) numbrisilt - silt, millel on ametlik aadressinumber;
- 8) paralleelaadress - ühele objektile määratud mitu koha-aadressi (Pärnu mnt 423 // 423a, Käo 54 // Linnutee 13, Kaupmehe 14 // Kentmanni 21 // Liivalaia 27);
- 9) tänavasilt - silt, millel on tänav, maantee, puistee, väljaku või muu tänav analoogi ametlikestikeelne kohanimi.

§ 4. Aadressitähise paigaldamise tagamine

(1) Linnaosa valitsustagab:

- 1) tänavasildi paigaldamisetänava alguses ja lõpus ning ristmikul olevale ehitisele sõltumata selle omandikuuluvusest ning tänavasildi olemasolu nimetatud kohtades;
- 2) numbrisildipaigaldamise ehitisele sõltumata selle omandikuuluvusest, kui aadressinumber on määratud või seda on muudetud avalikust huvist lähtuvalt;
- 3) muu kohanimesildi paigaldamiseametliku kohanimega kohale.

(2) Käesoleva paragrahvilõikes 1 nimetatud aadressitähise paigaldamise kulud kannab linnaosa valitsus.

(3) Ehitise omaniktagab:

- 1) numbrisildipaigaldamise ja olemasolu talle kuuluval või tema valduses oleval ehitisel;
- 2) täiendavanumbrisildi paigaldamise piirdele juhul, kui piirdega ümbritsetud maa-alal asub mitu ehitist, millele on määratud unikaal-aadressid, või ehitise numbrisilt on valgustamatav või numbrisilt ei ole avalikult kasutatavalt teelt nähtav.
- 3) soovi korraltänavasildi paigaldamise talle kuuluval või tema valduses oleval ehitisele, mis asub väljaspool ristmikku.

2. peatükk

ÜLDISED AADRESSITÄHISELE ESITATAVAD NÕUDED

§ 5. Üldnõuded

- (1) Aadressitähis peab vastama käesoleva määruse nõuetele.
- (2) Muinsuskaitsealale ja kinnismälestisele paigaldatav tähis peab sobima ehitise ja arhitektuurse keskkonnaga.
- (3) Aadressitähis peab olema avalikult kasutatavalt teelt nähtav ka pimedal ajal. Valgustatustagatakse tänavavalgustusega ja vajadusel aadressitähise lähedusse paigaldatud kohtvalgustiga.
- (4) Erikujundusega aadressitähis võib olla valgustatud ka seestpoolt, kui tähise paigaldamine on lahendatude hitisprojekti või kooskõlastatud linnaosa valitsuses ja Tallinna Linnaplaneerimise Ametis. Tallinna vanalinna muinsuskaitsealale ning kinnismälestisele võib erikujundusega aadressitähise paigaldada ainult Tallinna Kultuuriväärtuste Ameti kooskõlastuse alusel.
- (5) Aadressitähisestellimuses tuleb aadressitähiseid valmistavale ettevõttele või isikule esitada käesolevas määruses sätestatud tähise nõutavate mõõtmed ja ehitise asukohale vastav värvilahendus.
- (6) Tänavasildil ja muul kohanimesildil kasutatakse üksneseestikeelset, eesti-ladina tähtedega vormistatud ametlikku kohanime.
- (7) Aadressitähisel kasutatakse kirjatüüpi Helvetica Bold (lisa joonis 8). Pika tänavanime või muu kohanimepuhul tihendatakse teksti, et sildi pikkus ei ületaks maksimaalset lubatud (lisa joonised 3 ja 4).
- (8) Tänavajänubrisildi kõrgus peab olema sama (lisa joonised 9 ja 11). Erandid on sätestatud määruse § 16 lõikes 8 ja § 17 lõikes 3 (lisa joonis 12).
- (9) Aadressitähis on soovitatav valmistada 1,5-2 mm paksusest metall-lehest, emailida ja katta valgustpeegeldava kilega.
- (10) Aadressitähisematerjal ja kinnituskruvid peavad olema ilmastiku- ja korrosioonikindlad.
- (11) Aadressitähisenelja nurka tehakse kruviauk arvestusega, et kruvipea ei kataks tähise servadesolevat raamjoont (lisa joonis 10).
- (12) Kruviaugu võib teharaamjoonest sissepoole pikal, rohkem kui viie täheväljaga sildil, mille kõrgus on 320 mm.

3. peatükk

AADRESSITÄHISELE ESITATAVAD KUJUNDUSNÕUDED

§ 6. Graafika ja formaat

- (1) Aadressitähise kujundamisel tuleb lähtuda määruse lisas esitatud näidistest.
- (2) Aadressitähise formaadi kujundavad:
 - 1) tähise kõrgus (lisa joonis 11);
 - 2) numbriosa, lühikesetänavanime ja muu kohanime (kuni viis tähevälja) puhul tähise pikkus (lisa joonis 1 ja 2);
 - 3) pikema tänavanime ja muu kohanime puhul vaba ruum nime alguses ja lõpus (lisa joonised 3 ja 4).

§ 7. Kõrgus

Aadressitähise kõrgus on järgmine:

- 1) postil, rajatisel jakuni kahekorruselisel hoonel 180 mm (lisa joonised 2, 4 ja 7);
- 2) kolme- ja enamakorruselisel hoonel 320 mm (lisa joonised 1, 3 ja 6).

§ 8. Tänavasildi ja muukohanimesildi mõõtmed

(1) Tänavasildi ja muukohanimesildi maksimaalne laius on järgmine:

- 1) 320 mm kõrguse sildipuhul 1200 mm (lisa joonis 3);
- 2) 180 mm kõrguse sildipuhul 900 mm (lisa joonis 4).

(2) Lühikese, kuni nelja(kitsaste täheväljade esinemise korral kuni viie) tähe pikkuse nime puhul, millelei lisandu liigisõna, on tänavasildi ja muu kohanimesildi laius järgmine:

- 1) 320 mm kõrguse sildipuhul 700 mm (lisa joonis 1);
- 2) 180 mm kõrguse sildipuhul 450 mm (lisa joonis 2).

(3) Viietähelise japikema nime puhul jäetakse nimest vasakule ja paremale vaba ruumi alatesaadressitähise raamjoone siseservast järgmiselt:

- 1) 320 mm kõrguse sildipuhul 100 mm (lisa joonis 3);
- 2) 180 mm kõrguse sildipuhul 50 mm (lisa joonis 4).

§ 9. Numbrisildimõõtmed

(1) 320 mm kõrgusenumbrisildi laius on järgmine (lisa joonised 5 ja 6):

- 1) ühekohalise aadressinumbripuhul 350 mm;
- 2) kahekohalise aadressinumbripuhul 400 mm;
- 3) kolmekohalise aadressinumbripuhul 500 mm;
- 4) nelja- kuniviiekohalise aadressinumbri puhul 650 mm;
- 5) enam kui viiekohalise aadressinumbri puhul 650 ja 700 mm, vajaduse korral tuleb tekstitihendada.

(2) 180 mm kõrguse numbrisildilaius on järgmine (lisa joonis 7):

- 1) ühekohalise aadressinumbripuhul 200 mm;
- 2) kahekohalise aadressinumbripuhul 250 mm;
- 3) kolmekohalise aadressinumbripuhul 300 mm;
- 4) nelja- kuniviiekohalise aadressinumbri puhul 400 mm;
- 5) enam kui viiekohalise aadressinumbri puhul 400 ja 550 mm, vajaduse korral tuleb tekstitihendada.

§ 10. Teksti janumbri kõrgus

(1) Teksti kõrgusemäärab nime alustava suurtähe kõrgus, mis on järgmine:

- 1) 320 mm kõrguse sildipuhul 120 mm (lisa joonis 1);
- 2) 180 mm kõrguse sildipuhul 75 mm (lisa joonis 2).

(2) Numbri kõrgus on olenevalt numbrisildi kõrgusest järgmine:

- 1) 320 mm kõrguse märgipuhul 130 mm (lisa joonis 5);
- 2) 180 mm kõrguse märgipuhul 90 mm (lisa joonis 7).

§ 11. Värvilahendus

(1) Aadressitähisevärvilahendusena tuleb kasutada käesoleva määruse lisa joonisel 9 esitatud värvilahendust. Muu kohanimesildi puhul rakendatakse tänavasildi värvilahendust.

(2) Lubatud värvilahendused on järgmised:

- 1) Haabersti, Kristiine, Mustamäe, Lasnamäe ja Põhja-Tallinna linnaosas tänavasildil valged tähed sinisel taustal ning numbrisildil sinine number valgel taustal;
- 2) Kesklinna linnaosas muinsuskaitsealal (edaspidi *vanalinn*), kinnismälestisel ja Kadrioru asumis tänavasildil valged tähed pruunil taustal ning numbrisildil pruun number valgel taustal. Kesklinnateistes asumites tänavasildil valged tähed sinisel taustal ning numbrisildil sinine number valgel taustal. Vanalinna piiritänavate äärsetel ehitistel, mis ei kuulu vanalinnas, võib aadressitähise värvilahendus olla analoogne vanalinnas kasutatavaga;
- 3) Nõmme linnaosast tänavasildil valged tähed rohelisel taustal ning numbrisildil roheline numbervalgel taustal;
- 4) Pirita linnaosast tänavasildil pruunid tähed valgel taustal ning numbrisildil valge number pruunil taustal.

§ 12. Raamjoon

Aadressitähise servades on raamjoon, mille värvus peab vastamateksti või numbriosa värvile. Raamjoone asukoht, laius ja 90-kraadised ümarnurgad peavad olema kujundatud järgmiselt (lisa joonis 10):

1) 320 mm kõrguseaadressitähise puhul on raamjoone välisserv tähise kõigist servadest 20 mmkaugusel, raamjoone laius on 7 mm, ümarnurga siseradius 25 mm ja välisradius 32 mm;

2) 180 mm kõrguseaadressitähise puhul on raamjoone välisserv tähise kõigist servadest 10 mmkaugusel, raamjoone enda laius on 5 mm, ümarnurga siseradius 15 mm ja välisradius 20 mm.

4. peatükk

AADRESSITÄHISELE ESITATAVAD KEELENÕUDED

§ 13. Tänavanimi ja kohanimi

(1) Aadressitähisel kasutatakse tänava või muu koha ametlikku nime, mis on kantud kohanimeregistrisse.

(2) Isiku järgi määratud tänavanimi ja muus kohanimi, mille ametlikus nimekujus esineb eesnimi, on lubatud järgmised kirjutusviisid:

1) eesnimi kirjutatakse täielikult välja (näiteks Kristjan Raua, Peeter Süda);

2) eesnime asemel võib kasutada initsiaali või initsiaale (näiteks A. Weizenbergi, F. R. Faehlmanni, E. Särgavaallee, E. Vilde tee);

3) tiitel kirjutatakse välja täiskujul (näiteks N. von Glehni tänav).

(3) Initsiaali(de)järele pannakse punkt ja selle järele jäetakse tühi.

(4) Sidekriipsusisaldavas tänavanimi ja muus kohanimi:

1) kirjutatakse kõiksõnad peale liigisõna suure algustähega (näiteks Suur-Karja, Hiiu-Maleva);

2) enne ja pärast sidekriipsu tühikut ei jäeta.

§ 14. Liigisõna

(1) Liigisõna #tänav"ega selle lühendit tänavasildile ei kirjutata (lisa joonised 1, 2, 3 ja 9).

(2) Tänavanimi ja muu kohanimeliigisõna (näiteks tee, allee, põik, väljak, plats, käik, sadam, park, sild) kirjutatakse väikese algustähega ja täielikult välja (näiteks Moora umbtänav, 1. liin, Jasmiinitee, Majaka põik, Teatri väljak, Lossi plats, Katariina käik, Lühike jalg, Kalamaja kalmistupark). Punktita lühendit võib kasutada liigisõna #maantee" ja #puiestee" puhul (näiteks Estonia pst, Tartu mnt).

(3) Üldjuhul kirjutatakse tänavanimi nimetuuma ja liigisõna lahku (näiteks Hirve põik). Numbrit sisaldava tänavanimi kirjutamisel jäetakse pärast punkti tühi (näiteks 1. liin).

§ 15. Adressinumbrering selle täht- ja numberlisand

(1) Adressinumbrinakasutatakse araabia numbreid.

(2) Adressinumbritähtlisandiks võib olla eesti-ladina tähestiku väiketäht (näiteks Tamme 28a), mis järgneb numbrile või kaldkriipsule tühikuta (lisa joonis 7).

(3) Adressinumbri järgnevad kaldkriips ja numberlisand tühikuta (näiteks Sõpruse pst 50/1).

5. peatükk

AADRESSITÄHISE PAIGALDAMISE TINGIMUSED

§ 16. Aadressitähise paigaldamine ehitisele

(1) Ristmiku ääresasuvale ehitisele paigaldatakse aadressitähis üldjuhul hoone fassaadi või piirde ristmikupoolsele nurgale, arvestades, et see oleks igal sõidusuunal nähtav.

(2) Kui väljaspool ristmiku asuvale ehitisele paigaldatakse vaid numbrisilt, paigaldatakse seesobivasse kohta hoone peaukse juures või asukohta, kus see on avalikult kasutatavalt teelt nähtav.

(3) Iga ristmikmoodustava tänava ääres tohib olla üksnes selle tänava järgi määratud aadressitähis. Nõue kehtib ka ametliku paralleelaadressi puhul, mis sisaldab eri tänavate järgi määratud aadresse.

(4) Hoonele paigaldatakse aadressitähis üldjuhul ühele järgmistest kõrgustest:

1) I ja II korrusevaheline tsoon;

2) I korruse akende või peaukse ülemine kõrgusjoon;

3) kuni 3 m kõrgusele, arvestades fassaadi arhitektuuri eripära.

(5) Piirdele paigaldatakse aadressitähis kuni 2 m kõrgusele. Madalama piirde korral paigaldatakse aadressitähis vahetult ülääre alla.

(6) Piirkonnas, kus hoonesissepääs on kvartali sees, peab aadressitähis olema paigaldatud ka avalikultkasutatava tee pool olevale fassaadile või piirdele.

(7) Tänavajänubrisilt paigaldatakse üldjuhul vahetult üksteise kõrvale, nii et numbrisilt jääbtänavasildist paremale (lisa joonis 11).

(8) Kui hoone fassaadi eripäraei võimalda aadressitähiseid üksteise kõrvale paigaldada, võib numbrisildipaigaldada tänavasildi alla selle keskteljele (lisa joonis 12). Kahe sildivahele jäetakse järgmine vahe:

- 1) 320 mm kõrguse sildipuhul 40 mm;
- 2) 180 mm kõrguse sildipuhul 20 mm.

§ 17. Aadressitähisepaigaldamine postile

(1) Kui aadressiobjektidel, millele on määratud aadress, puudub ehitise või piire, paigaldatakse aadressitähis kohakindlale postile asukohta, kus see on avalikultkasutatavalt teelt nähtav. Soovitav on kasutada 1,8-2,2 m kõrgusimetallposte.

(2) Aadressitähise postipaigaldamisel teemaa-alale lähtutakse teeseaduse §-s 34 sätestatust. Tähistuleb paigutada nii, et see ei raskendaks liikluskorraldusvahendi eristamist, segaks inimete ja sõidukite liiklemist.

(3) Tänavajänubrisilt paigaldatakse samale postile. Numbrisilt paigaldatakse tänavasildialla. Kahe sildi vahele jäetakse § 16 lõikes 8 nimetatud vahe.

§ 18. Kohanimesildipaigaldamine

(1) Kohanimesildi võib paigaldada ehitisele sh piirdele või nende puudumise korral kohakindla(te)le posti(de)le arvestusega, et silt oleks sõidu- või käigusuunal nähtav.

(2) Tee kõrvale pandud kohanimesildi sõiduteepoolse serva kaugus sõidutee äärest, teepeenra olemasolul teepeenra välisäärest peab olema 0,5 m kuni 2,0 m.

(3) Linnaosa valitsuskooskõlastab kohanimesildi asukohta Tallinna Linnaplaneerimise Ametiga ja Tallinna Transpordiametiga.

§ 19. Erikujundusega aadressitähise paigaldamine

(1) Erikujundusega aadressitähis peab:

- 1) olema loetav;
- 2) olema valmistatud ilmastikukindlast materjalist;
- 3) olema tugevalt kinnitatud ehituslikult kindlale pinnale;
- 4) sobima arhitektuurse keskkonna ning konkreetse ehitise proportsioonidega.

(2) Erikujundusega aadressitähise paigaldamise ehitisele võib lahendada ehitusprojekti.

(3) Erikujundusega aadressitähise paigaldamisel olemasolevale ehitisele tuleb kujundus ja asukoht kooskõlastada:

- 1) linnaosavalitsusega;
- 2) Tallinna Linnaplaneerimise Ametiga;
- 3) Tallinna Kultuuriväärtuste Ametiga, kui tähis paigaldatakse muinsuskaitsealale või kinnismälestisele.

(4) Miljöövärtuslikule hoonestusalale erikujundusega aadressitähise kavandamisel tuleb juhinduda hoone tüübist, ajastuleiseloomulikest lahendustest ning materjalidest.

(5) Linnaosa valitsus võib nõuda täiendava, määruse nõuetele vastava aadressitähise paigaldamist juhul, kui erikujundusega aadressitähis ei vasta §-s 16 toodud nõuetele ning on avalikult kasutatavalt teelt raskesti loetav.

6. peatükk AADRESSITÄHISE PAIGALDAMISE TÄHTAJAD

§ 20. Aadressitähisepaigaldamise tähtaeg

(1) Aadressitähisepaigaldamise tähtaeg sätestatakse õigusaktis, millega määratakse aadress, tänavavõi muu kohanimi.

(2) Ehitise aadressimuutmise korral, kui ei muudeta katastriüksuse aadressi, paigaldatakse uus aadressitähis Tallinna Linnaplaneerimise Ameti kirjas määratud tähtajaks.

7. peatükk

JÄRELEVALVE JA VASTUTUS

§ 21. Järelevalve

Määruses sätestatud nõuete täitmise üle teostavad järelevalvetlinnaosade valitsused ja Tallinna Munitsipaalpolitsei Amet vastavalt omapädevusele Tallinna Linnavolikogu 22. juuni 2006 määruse nr 45 #Tallinna linnaheakorra eeskiri" alusel.

8. peatükk

RAKENDUSSÄTTED

§ 22. Määrusekehtetuks tunnistamine

Tallinna Linnavalitsuse 5. juuli 2000 määrus nr 44 #Tallinnaaadressitähiste eeskiri" tunnistatakse kehtetuks.

§ 23. Määrusejõustumine ja rakendamine

- (1) Määrus jõustub 1. mail 2014.
- (2) Määruse jõustumisel tuleb uued aadressitähised paigaldada vastavalt määruses esitatud nõuetele.
- (3) Puudu olevad tänava- ja numbrisildid tuleb paigaldada hiljemalt 1. maiks 2016.
- (4) Olemasolevale ametliku kohanimega kohale tuleb muu kohanimesilt paigaldada Tallinna Linnaplaneerimise Ameti kirjas määratud tähtjaks, kuid mitte hiljem kui 1. novembriks 2016.

Edgar Savisaar
Linnapea

Toomas Sepp
Linnasekretär

[Lisa](#) Tallinna aadressitähiste nõuete näidised