

Keskkonnaministri 15. novembri
2006. a määruse nr 64 «Puidu
mõõtmise ja mahu määramise
meetodid, mõõtmistäpsusele ning
mõõtmistulemuste
dokumenteerimisele esitatavad
nõuded»
lisa 2

HAKKPUIDU MÕÕTMISE MEETOD

1. Hakkpuitu mõõdetakse konteineris, milleks on jäigast materjalist määratava ruumalaga mahuti. Mahuti kuju ning ruumala ei tohi hakkpuidu teisaldamisel muutuda.
2. Hakkpuitu mõõdetakse konteineris koorma pealeladimise kohas.
3. Kui konteineri maht ei ole eelnevalt teada, mõõdetakse konteineri sisemõõdud ja arvutatakse nende põhjal ruumala.
4. Hakkpuidu mõõtmine konteineris toimub sektsioonide kaupa, kusjuures maksimaalne sektsiooni pikkus võib olla kolm meetrit. Konteineri iga sektsiooni käsitletakse omaette, iga sektsiooni kõrgus mõõdetakse eraldi. Mõõdetakse konteineri tühja osa või hakkpuidu kuhja, nullpunktiks on konteineri kõige kõrgem serv. Mõõtmine toimub konteineri pikiteljel sektsiooni keskkohast arvates.
5. Mõõtmistulemuste alusel arvutatakse tühja osa või kuhja ruumala. Saadud ruumala tuleb kas lahutada või liita (olenevalt sellest, kas see oli tühiosa või kuhi) sektsiooni mahule. Konteineris oleva hakkpuidu kogumahu saamiseks summeeritakse sektsioonides arvutatud hakkpuidu mahud.
6. Hakkpuidu mõõtmistulemus esitatakse kuupmeetrites.