

KATTEGA TEE SEISUNDINÕUDED

Näitajad	Seisunditaseme nõuded			
	1	2	3	4
SÕIDUTEE KATE				
Nõutav keskmine IRI ¹ arv maanteedel, mm/m	10	8	5	3
Praad laiusega kuni 2,0 cm ja teekatte murenemine sügavusega kuni 2,5 cm (maanteed)	Võib esineda 15. novembrist 15. juunini	Võib esineda 15. novembrist 1. juunini	Võib esineda 15. novembrist 15. maini	Võib esineda 15. novembrist 15. maini
Praad laiusega kuni 2,0 cm ja teekatte murenemine sügavusega kuni 2,5 cm (tänavad)	Võib esineda 15. novembrist 1. juulini	Võib esineda 15. novembrist 15. juunini	Võib esineda 15. novembrist 1. juunini	Võib esineda 15. novembrist 1. juunini
Augud läbimõõduga alla 20,0 cm ja sügavusega 2,5 kuni 5,0 cm (maanteed)	Võib esineda 15. novembrist 15. juunini	Võib esineda 15. novembrist 1. juunini	Ei või esineda	Ei või esineda
Augud läbimõõduga alla 20,0 cm ja sügavusega 2,5 kuni 5,0 cm (tänavad)	Võib esineda 15. novembrist 1. juulini	Võib esineda 15. novembrist 15. juunini	Ei või esineda	Ei või esineda
Augud läbimõõduga üle 20,0 cm ja sügavusega üle 5,0 cm (maanteed ja tänavad)	Võib esineda 15. novembrist 1. juunini	Võib esineda 15. novembrist 15. maini	Ei või esineda	Ei või esineda
Roopa lubatud suurim sügavus, mm	40	30	20	20
SÕIDUTEE PEENAR²				
Tugipeenra kõrgus ei või erineda katte servast rohkem kui, cm	5	5	5	3

Näitajad	Seisunditaseme nõuded			
	1	2	3	4
SÕIDUTE TÄHISTUS³				
Maantee telgjoon teekatte laiusel $\geq 7,0$ m	Ei ole nõutav	Nõutav	Nõutav	Nõutav
Maantee äärejooned	Ei ole nõutav	Nõutav	Nõutav	Nõutav
Maantee ristmike märgistus	Ei ole nõutav	Ei ole nõutav	Nõutav	Nõutav
Tänavate telgjoon teekatte laiusel $\geq 6,0$ m	Ei ole nõutav	Nõutav	Nõutav	Nõutav
Tänavate sõiduradade ja ristmike märgistus teekatte laiusel üle 6,0 m	Ei ole nõutav	Nõutav	Nõutav	Nõutav
Ülekäiguraja märgistus	Nõutav	Nõutav	Nõutav	Nõutav
Tähispostid maanteel ja tänaval, kus lubatud piirkiirus on üle 50 km/h ja puudub valgustus	Ei ole nõutavad	Ei ole nõutavad	Nõutavad	Nõutavad
SÕIDUTE KÜLGNÄHTAVUS⁴				
Maanteel, m	2	4	6	11
Tänaval, kus lubatud piirkiirus on üle 50 km/h ja puudub valgustus, m	2	4	10	10
Külgnähtavus maanteeristmikel ja tänavaristmikel, kus lubatud piirkiirus on üle 50 km/h ja puudub valgustus	Lisanõudeid ei ole	Ristmikule lähemal kui 20 m on nõutav 5 m võrra laiem külgnähtavus	Ristmikule lähemal kui 40 m on nõutav 5 m võrra laiem külgnähtavus	Ristmikule lähemal kui 60 m on nõutav 5 m võrra laiem külgnähtavus
HEAKORRATÖÖD				
Rohu lubatud suurim kõrgus maantee eraldusribal, teepeenral ja haljasribal, cm	40	30	20	10
Rohu lubatud suurim kõrgus tänavate eraldusribal ja teemaal tänaväärsel haljasalal, cm	20	20	20	10

Näitajad	Seisunditaseme nõuded			
	1	2	3	4
Tänavateemaa puhastustööde perioodilisus	Vastavalt vajadusele	Kaks korda kuus	Üks kord nädalas	Kolm korda nädalas
TEHNOVÕRKUDE KAEVUD JA KAPED⁵				
Kaas ei või olla madalam teekatte pinnast kui, cm	2	2	2	1

Märkused:

¹ IRI (International Roughness Index) iseloomustab üksikute 100 m pikkuste kattelõikude taset mm/m, mis on määratletud kiirusel 80 km/h.

² Kindlustatud teepeenra seisund peab vastama sõidutee katte seisundile ning tugipeenar ei tohi takistada vee äravoolu.

³ Põhjendatud juhul võib teomanik tähistamise nõuetest kõrvale kalduda, kui see on vajalik kergliikluse või parkimise korraldamiseks, liikluse rahustamise meetmete rakendamiseks või muul sarnasel eesmärgil ning luuakse tingimused ohutuks liiklemiseks.

⁴ Külgnähtavus tagatakse, kui seda võimaldab hoonestus, sealhulgas hooned, aed ja muud sarnased, ja maastiku reljeef. Teega külgneva külgnähtavuse tagamine ei ole kohustuslik, kui teele pääs külgnevalt alalt on takistatud. Külgnähtavust arvestatakse teekatte servast.

⁵ Kaas ei või olla teekatte pinnast kõrgemal.