

### KRUUSATEE SEISUNDINÕUDED

Näitajad	Seisunditaseme nõuded			
	1	2	3	4
<b>SÕIDUTEE PEALISPIND</b>				
Põikprofiili kalle, %	üle 1,0	üle 2,0	üle 2,5	üle 2,5
Kruusa või pinnase valli maksimaalne kõrgus tee servas, mis ei takista vee äravoolu, cm	Lisanõudeid ei ole	10	5	Valli ei või esineda
Roobaste ja ebatasasuste maksimaalne lubatud sügavus, cm	10	8	5	Roopaid ja ebatasasusi ei või esineda
<b>SÕIDUTEE TÄHISTUS</b>				
Tähispostid tänaval, kus lubatud piirkiirus on üle 50 km/h ja puudub valgustus	Ei ole nõutavad	Ei ole nõutavad	Nõutavad	Nõutavad
<b>SÕIDUTEE KÜLGNÄHTAVUS <sup>1</sup></b>				
Minimaalne külgnähtavus maanteel ja tänaval, kus lubatud piirkiirus on üle 50 km/h ja puudub valgustus, m	1	2	4	6
Külgnähtavus maanteeristmikel ja tänavaristmikel, kus lubatud piirkiirus on üle 50 km/h ja puudub valgustus	Ristmikule lähemal kui 10 m on nõutav 5 m võrra laiem külgnähtavus			
<b>HEAKORRATÖÖD</b>				
Maanteel rohu niitmise sagedus teepeenralt hooaja jooksul	1 kord	2 korda	2 korda	2 korda
Rohu lubatud maksimaalne kõrgus tänava eraldusribal ja teemaal tänavaäärsel haljasalal, cm	20	20	20	10

Näitajad	Seisunditaseme nõuded			
	1	2	3	4
Tänava puhastustööde perioodilisus	Vastavalt vajadusele	Kaks korda kuus	Üks kord nädalas	Kolm korda nädalas

<sup>1</sup> Külgnähtavus tagatakse, kui seda võimaldab hoonestus, sealhulgas hooned, aed ja muud sarnased ja maastiku reljeef. Teega külgneva külgnähtavuse tagamine ei ole kohustuslik, kui teele pääs külgnevalt alalt on takistatud. Külgnähtavust arvestatakse teekatte servast.