

TRAKTORITE JA NENDE HAAGISTE TÜÜPIDE, VARIANTIDE JA VERSIOONIDE MÄÄRATLUSED

I. Traktori tüüp määratletakse järgnevalt:

Traktori tüüp – sama kategooria traktorid, mis ei erine üksteisest vähemalt järgmistes olulistest punktides:

- 1) valmistaja;
- 2) valmistaja tüübitähistus;
- 3) olulised konstruktsiooni- ja tehnilised näitajad:
 - a) kandva kerega šassii (*backbonechassis*) / peeltaladega (pikitaladega) šassii (*chassiswith side members*) / liigendšassiiga (*articulatedchassis*) (olulised on ilmsed ja põhilised erinevused);
 - b) mootor (sisepõlemismootor/elektrimootor/hübriidmootor);
 - c) telgede arv.

II. Traktori variant määratletakse järgnevalt:

Traktori variant – sama tüüpi traktorid, mis ei erine üksteisest vähemalt järgmistes punktides:

- 1) mootor:
 - a) tööpõhimõte;
 - b) silindrite arv ja asetus;
 - c) võimsuse erinevus ei ületa 30% (suurim võimsus ei ületa vähimat võimsust üle 1,3 korra);
 - d) töömahu erinevus ei ületa 20% (suurim töömaht ei ületa vähimat töömahtu üle 1,2 korra);
- 2) veoteljed (arv, asukoht, ühendusviis);
- 3) juhtteljed (arv ja asukoht);
- 4) täismass ei erine üle 10%;
- 5) jõuülekanne (tüüp);
- 6) ümbermineku kaitse;
- 7) pidurdatavad teljed (arv).

III. Traktori variandi versioon tähendab traktoreid, mis sisaldavad direktiivi 2003/37/EÜ lisa I informatsioonidokumendis toodud andmete kombinatsioone.

IV. Traktori haagise tüüp määratletakse järgnevalt:

traktori haagise tüüp – sama kategooria traktori haagised, mis ei erine üksteisest vähemalt järgmistes olulistest punktides:

- 1) valmistaja;
- 2) valmistaja tüübitähistus;
- 3) olulised konstruktsiooni- ja tehnilised näitajad (näiteks täishaagis, kesktelghaagis, poolhaagis);

4) kandva kerega šassii (*backbonechassis*) / peeltaladega (pikitaladega) šassii (*chassiswith side members*) / liigendšassiiga (*articulatedchassis*) (olulised on ilmsed ja põhilised erinevused);

5) telgede arv.

V. Traktori haagise variant määratletakse järgnevalt:

traktori haagise variant – sama tüüpi traktori haagised, mis ei erine üksteisest vähemalt järgmistes punktides:

a) juhtteljed (arv, asukoht, ühendusviis);

b) täismass ei erine üle 10%;

c) pidurdatavad teljed (arv).

VI. Vahetatava pukseeritava seadeldise tüüp ja variant määratletakse analoogselt haagise tüübi ja variandiga.