

## LEPINGU LISA 1. SALVESTUSSEADME NÕUDED

### 1. Ülevaatuspunkti vajadus ühe ülevaatusliini kohta:

#### 1.1. Salvestisele esitatavad miinimumnõuded:

- Säilitusaeg: 90 päeva;
- Kaadrisagedus ja kvaliteet: 6fps@1080p, keskmine kvaliteet;
- Pildikompressioon: H.264;
- Erinõuded: liikumistuvastusega salvestuse korral eelsalvestus 5 sekundit;
- Maanteeametile edastatava või vaatamist võimaldatava videosalvestise formaat - Milestone XProtect Format;
- Kõrvaliste isikute füüsiline ja infotehnoloogiline ligipääs salvestistele peab olema välistatud.

#### 1.2. Videokaamerad:

- 2x IP-kaamera. Mitme ülevaatusliiniga ülevaatuspunkti korral ei pea olema iga ülevaatusliini kohta 2 kaamerat, kui vähemate kaameratega on võimalik tagada Lepingu punktis 4.23. toodud sõiduki nähtavuse nõuded.

##### 1.2.1. IP-kaamera minimaalsed parameetrid:

- Kaadrisagedus ja resolutsioon: 12fps@FHD (1920x1080);
- Video kompressiooni formaat: H.264;
- Dünaamika: lai dünaamiline ulatus (WDR) 90dB;
- Infrapuna filter: päeva-/öörežiimi automaatne lülitus;
- Objektiiv: IR-korrigeeritud;
- Vastavus: ONVIF (profiil S);
- Infrapuna valgustus;
- Peab sobima kasutamiseks ülevaatuspunkti tingimustes (valgus/temperatuur/niiskus).