

### TEE TALVISED SEISUNDINÕUDED

Näitajad	Seisunditaseme nõuded			
	1	2	3	4
<b>ÜLDISED NÕUDED</b>				
Tee nõutav seisund	Kinnisõidetud lumi või jäätunud tee, libedusetõrje ohtlikes kohtades	Kinnisõidetud lumi või jäätunud tee, libedusetõrje kogu teel	Kõnnitee ning kõigi sõiduradade sõidujäljed sõiduteel on lume- ja jäävabad	Kõnnitee ning sõidutee teekate on lume- ja jäävaba sõiduradade laiuses
Nõutav minimaalne haardetegur maanteel	0,20 ja ohtlikes kohtades 0,25	0,25 kogu teel	sõidujälgedes 0,30 ja teistes kohtades 0,28	0,30 kogu teel
Lumevallide vahe maanteel mõõdetuna teepinnalt, m	6 või kitsamal teel vähemalt sõiduraja laius	8 või kitsamal teel vähemalt mulde laius	Sõiduradade ja teepeenarde laiuses	Sõiduradade ja teepeenarde laiuses
<b>TASASUS</b>				
Suurimad roopad või ebatasasused kinnisõidetud lumel või karedas jääs, cm	4	3	Sõidujälgede vahel võib olla lumekiht kuni 2cm	Teekate puhas, õhutemperatuuril alla -12°C lubatud sõiduteel sõiduradade vahel lumekiht kuni 1cm
<b>LUMEKIHI KRIITILINE PAKSUS</b>				
Kohev lumi, cm	10	8	4	3
Sulalumi, lõrts või soola ja lume segu, cm	5	4	2	2

Märkus: lisa 3 „Kattega tee seisundinõuded” ja lisa 5 „Kruusatee seisundinõuded” toodud nõuded kehtivad aastaringelt.