

Keskkonnaministri 21. juuni 2013. a määruse nr 45  
 „Vedelkütuste kohta esitatavad keskkonnanõuded,  
 biokütuste säästlikkuse kriteeriumid,  
 vedelkütuste keskkonnanõuetele vastavuse seire  
 ja aruandmise kord ning biokütuste ja  
 vedelate biokütuste kasutamisest tuleneva  
 kasvuhoonegaaside heitkoguste vähenemise  
 määramise meetodika”

lisa 6

#### KERGE KÜTTEÕLI KOHTA ESITATAVAD KESKKONNANÕUDED

Näitaja	Katsemeetod	Nõue
Väävlisisaldus, massi%	ISO 8754* EN ISO 20846 EN ISO 20884 EN ISO 13032	≤ 0,1
Leekpunkt, °C	EN ISO 2719 EN ISO 3679	≥ 35
Destilleerumine 250 °C juures, mahu% 350 °C juures, mahu%	EN ISO 3405	< 65 ≥ 85
Veesisaldus, massi%	ISO 3733 EN 12937	≤ 0,3
Tuhasisaldus, massi%	EN ISO 6245	≤ 0,01
PCB sisaldus, mg/kg	EN 12766	0**

\* Referentsmeetod

\*\* PCB sisaldus loetakse nõuetele vastavaks, kui EN 12766 katsemeetodit kasutades saadakse analüüsi tulemuseks „väiksem kui 1 mg/kg“