

Keskkonnaministri 21. juuni 2013. a määruse nr 45
 „Vedelkütuste kohta esitatavad keskkonnanõuded,
 biokütuste säästlikkuse kriteeriumid,
 vedelkütuste keskkonnanõuetele vastavuse seire
 ja aruandmise kord ning biokütuste ja
 vedelate biokütuste kasutamisest tuleneva
 kasvuhoonegaaside heitkoguste vähenemise
 määramise meetodika”

lisa 8

PÕLEVKIVI KÜTTEÕLI KOHTA ESITATAVAD KESKKONNANÕUDED

Näitaja	Katsemeetod	Nõue
Väävlisisaldus, massi%	ISO 8754* ISO 14596 EN ISO 13032 EN ISO 20846 EN ISO 20884	≤ 1,0
Destilleerumine 250 °C juures, mahu% 350 °C juures, mahu%	EN ISO 3405	< 65 < 85
Veesisaldus, massi%	ISO 3733	≤ 1,0
Tuhasisaldus, massi%	EN ISO 6245	≤ 0,15
Zn, mg/kg	ICP-OES, AAS (IP 501, IP470)	< 5,0
PCB sisaldus, mg/kg	EN 12766	0**

* Referentsmeetod

** PCB sisaldus loetakse nõuetele vastavaks, kui EN 12766 katsemeetodit kasutades saadakse analüüsi tulemuseks „väiksem kui 1 mg/kg“