

## TRAKTORITE JA NENDE HAAGISTE KATEGOORIADE MÄÄRATLUSED

### I. Traktori kategooriad määratletakse järgnevalt:

#### T kategooria: Ratastraktorid

- 1) T1 kategooria – ratastraktorid, mille suurim valmistajakiirus ei ületa 40 km/h, juhile lähima telje minimaalne rööbe on vähemalt 1150 mm, tühimag on üle 600 kg ja kliirens ei ületa 1000 mm. Ratastraktorite, mille juhi istekoht on muudetav (muudetav iste ja rooliratas), puhul loetakse juhile lähimaks teljeks see telg, millele on paigaldatud suurema läbimõõduga rehvid;
- 2) T2 kategooria – ratastraktorid, mille suurim valmistajakiirus ei ületa 40 km/h, minimaalne rööbe on alla 1150 mm, tühimag on üle 600 kg ja kliirens ei ületa 600 mm. Kui ratastraktori raskuskeskme kõrgus (mõõdetuna maapinnast) jagatuna telgede minimaalsete rööpmete keskmisega on üle 0,90, ei tohi suurim valmistajakiirus ületada 30 km/h;
- 3) T3 kategooria – ratastraktorid, mille suurim valmistajakiirus ei ületa 40 km/h ja mille tühimag ei ületa 600 kg;
- 4) T4 kategooria – eriotstarbelised ratastraktorid, mille suurim valmistajakiirus ei ületa 40 km/h ja mis jagunevad:
  - a) T4.1 kategooria – kõrgkliirens-ratastraktorid, mis on projekteeritud töötamiseks kõrgekasvuliste kultuuridega, näiteks viinapuud. Nende tunnuseks on tõstetud raam või raamiseksioon, mis võimaldab neil liikuda paralleelselt taimeridadega nii, et vasakpoolsed rattad on ühel ja parempoolsed rattad teisel pool ühte või mitut taimerida. Need on ette nähtud ratastraktori ette, telgede vahele, taha või lavatsile kinnitatud töömasinate vedamiseks või kasutamiseks. Töösendis ratastraktori kliirens on üle 1000 mm, mõõdetuna taimeridade suhtes risti. Kui ratastraktori raskuskeskme kõrgus (tavarehvide kasutamisel ja mõõdetuna maapinnast) jagatuna telgede minimaalsete rööpmete keskmisega on üle 0,90, ei tohi suurim valmistajakiirus ületada 30 km/h;
  - b) T4.2 kategooria – ülilaiad ratastraktorid, mis on eelkõige ette nähtud suurtel maa-aladel töötamiseks ja mida iseloomustavad suured mõõtmed;
  - c) T4.3 kategooria – põllu- ja metsamajanduslikud neljarattaveoga madalkliirens-ratastraktorid, mille vahetatavad seadmed on kavandatud kasutamiseks põllu- ja metsamajanduses ning millel on iseloomulik tugiraam, mis on varustatud ühe või enama jõusiirdevõlliga ning mille täismass ei ületa 10 tonni ja täismassi ning tühimagi suhe on väiksem kui 2,5. Lisaks sellele on nende traktorite raskuskeske (tavarehvide kasutamisel ja mõõdetuna maapinnast) väiksem kui 850 mm;
- 5) T5 kategooria – ratastraktorid, mille suurim valmistajakiirus on üle 40 km/h.

#### C kategooria: Roomiktraktorid

Roomiktraktorid, mis liiguvad ja mida juhitakse roomikutega ja mille kategooriad C1 – C5 määratakse analoogselt kategooriatega T1 – T5.

## **II. Traktori haagiste kategooriad** määratletakse järgnevalt:

- 1) R1 kategooria – haagised, mille valmistaja poolt määratud teljekoormuste summa ei ületa 1500 kg;
- 2) R2 kategooria – haagised, mille valmistaja poolt määratud teljekoormuste summa ületab 1500 kg, kuid ei ületa 3500 kg;
- 3) R3 kategooria – haagised, mille valmistaja poolt määratud teljekoormuste summa ületab 3500 kg, kuid ei ületa 21 000 kg;
- 4) R4 kategooria – haagised, mille valmistaja poolt määratud teljekoormuste summa ületab 21 000 kg;

Igale haagise kategooria tähisele märgitakse lisaks veel täht «a» või «b» sõltuvalt sellest, milline on haagise suurim valmistajakiirus:

- 1) «a» haagiste puhul, mille valmistajakiirus ei ületa 40 km/h;
- 2) «b» haagiste puhul, mille valmistajakiirus ületab 40 km/h.

## **III. Vahetatava pukseeritava seadeldise kategooriad** määratletakse järgnevalt:

- 1) S1 kategooria – vahetatav pukseeritav seadeldis, mille valmistaja poolt määratud teljekoormuste summa ei ületa 3500 kg;
- 2) S2 kategooria – vahetatav pukseeritav seadeldis, mille valmistaja poolt määratud teljekoormuste summa ületab 3500 kg;

Igale vahetatava pukseeritava seadeldise kategooria tähisele märgitakse lisaks veel täht «a» või «b» sõltuvalt sellest, milline on vahetatava pukseeritava seadeldise suurim valmistajakiirus:

- 1) «a» vahetatava pukseeritava seadeldise puhul, mille valmistajakiirus ei ületa 40 km/h;
- 2) «b» vahetatava pukseeritava seadeldise puhul, mille valmistajakiirus ületab 40 km/h.