

## Tee seisundinõuded

Vastaval Majandus- ja taristuministri 14.07.2015 määrusele nr 92 Tee seisundinõuded (RT I, 15.07.2015, 13)23 on tee ning teel olevate rajatiste ja tehnovõrkude seisundinõuete täitmine kohustuslik kõigile avalikult kasutatava teede omanikele. Tee seisund peab vastama vähemalt määrusega kehtestatud tasemele ning tee omanik võib kohaliku omavalitsuse huvist lähtudes rakendada tee seisundile täiendavaid või madalamaid nõudeid.

Madalamaid nõudeid võib rakendada ajutiselt raskete ilmaolude tõttu ning alaliselt juhul, kui liiklussagedus on alla 50 a/ööp, kuid seda tingimusel, et tee on sõidukitele, jalgratturitele ja jalakäijatele läbitav ning ohutu.

Kohalike maanteede nõutavad seisunditasemed määratakse vastavalt liiklussagedusele ja linnateede ja tänavate nõutavad seisunditasemed vastavalt tee või tänava tähtsusele.

Ülevaade seisunditasemetest ja –nõuetest on toodud tabelites 1 ja 2.

*Tabel 1. Kohalike maanteede ja linnateede ning tänavate nõutavad seisunditasemed.*

| <b>Kohalik maantee</b>       | <b>Liiklussagedus, a/ööp</b>                                       | <b>Nõutav seisunditase</b> |
|------------------------------|--|----------------------------|
|                              | 3001-6000  | 2                          |
| Kattega maantee              | 1001-3000  | 2                          |
|                              | 201-1000   | 1                          |
|                              | kuni 200   | 1                          |
|                              | üle 1000   |                            |
| Kruusatee (maanteed)         | 201-1000   | 2                          |
|                              | kuni 200   | 1                          |
|                              | <b>Magistraalid</b>  |                            |
|                              | Põhitänav  | 2                          |
|                              | Jaotustänav  | 2                          |
| Kattega linnateed ja tänavad | <b>Juurdepääsuteed</b>   |                            |
|                              | Kõrvaltänav  | 2                          |
|                              | Veotänav, väljak, parkimisplats                                    | 1                          |
|                              | Kvartalisisene tänav   | 1                          |
| Kruuskattega tänavad         | Kõrvaltänav, veotänav, väljak, parkimisplats, kvartalisisene tänav | 2                          |

Tabel 2 Kohalike maanteede ja linnateede ning tänavate seisunditaseme nõuded

| X  | Seisunditaseme nõuded                   |   |  |
|--|---|---|--|
|  | Näitajad                                | 1                                       | 2                                      |
| <b>KATTEGA TEED JA TÄNAVAD</b>   |   |   |  |
| <b>SÕIDUTEE KATE</b>   |   |   |  |
| Nõutav keskmine IRI arv maanteedel, mm/m   | 10                                      | 8                                       | 5                                      |
| Praod laiusega kuni 2,0 cm ja teekatte murenemine sügavusega kuni 2,5 cm (maanteed)        | Võib esineda 15. novembrist 15. juunini | Võib esineda 15. novembrist 1. juunini  | Võib esineda 15. novembrist 15. maini  |
| Praod laiusega kuni 2,0 cm ja teekatte murenemine sügavusega kuni 2,5 cm (tänavad)         | Võib esineda 15. novembrist 1. juulini  | Võib esineda 15. novembrist 15. juunini | Võib esineda 15. novembrist 1. juunini |
| Augud läbimõõduga alla 20,0 cm ja sügavusega 2,5 kuni 5,0 cm (maanteed)                    | Võib esineda 15. novembrist 15. juunini | Võib esineda 15. novembrist 1. juunini  | Ei või esineda                         |
| Augud läbimõõduga alla 20,0 cm ja sügavusega 2,5 kuni 5,0 cm (tänavad)                     | Võib esineda 15. novembrist 1. juulini  | Võib esineda 15. novembrist 15. juunini | Ei või esineda                         |
| Augud läbimõõduga üle 20,0 cm ja sügavusega üle 5,0 cm (maanteed ja tänavad)               | Võib esineda 15. novembrist 1. juunini  | Võib esineda 15. novembrist 15. maini   | Ei või esineda                         |
| Roopa lubatud suurim sügavus, mm   | 40                                      | 30                                      | 20                                     |
| <b>SÕIDUTEE PEENAR</b>   |   |   |  |
| Tugipeenra kõrgus ei või erineda katte servast rohkem kui, cm                              | 5                                       | 5                                       | 5                                      |
| <b>SÕIDUTEE TÄHISTUS</b>   |   |   |  |
| Maantee telgjoon teekatte laiusel $\geq 7,0$ m   | Ei ole nõutav                           | Nõutav                                  | Nõutav                                 |
| Maantee äärejooned   | Ei ole nõutav                           | Nõutav                                  | Nõutav                                 |
| Maantee ristmike märgistus   | Ei ole nõutav                           | Ei ole nõutav                           | Nõutav                                 |
| Tänavate telgjoon teekatte laiusel $\geq 6,0$ m  | Ei ole nõutav                           | Nõutav                                  | Nõutav                                 |
| Tänavate sõiduradade ja ristmike märgistus teekatte laiusel üle 6,0 m                      | Ei ole nõutav                           | Nõutav                                  | Nõutav                                 |
| Ülekäiguraja märgistus   | Nõutav                                  | Nõutav                                  | Nõutav                                 |
| Tähispostid maanteel ja tänaval, kus lubatud piirkiirus on üle 50 km/h ja puudub valgustus | Ei ole nõutavad                         | Ei ole nõutavad                         | Nõutavad                               |
| <b>SÕIDUTEE KÜLGNÄHTAVUS</b>   |   |   |  |
| Maanteel, m  | 2                                       | 4                                       | 6                                      |
| Tänaval, kus lubatud piirkiirus on üle 50 km/h ja puudub valgustus, m                      | 2                                       | 4                                       | 10                                     |
| Külgnähtavus maanteeristmikel ja   | Lisanõudeid ei ole                      | Ristmikule                              | Ristmikule lähemal                     |

|  |                      |   |   |
|--|----------------------|---|---|
| tänavaristmikel, kus lubatud piirkiirus on üle 50 km/h ja puudub valgustus                 |                      | lähemal kui 20 m on nõutav 5 m võrra laiem külgnähtavus | kui 40 m on nõutav 5 m võrra laiem külgnähtavus |
| <b>HEAKORRATÖÖD</b>  |                      |   |   |
| Rohu lubatud suurim kõrgus maantee eraldusribal, teepeenral haljasribal, cm                | 40                   | 30  | 20  |
| Rohu lubatud suurim kõrgus tänava eraldusribal ja teemaal tänavaäärsel haljasalal, cm      | 20                   | 20  | 20  |
| Tänava teemaa puhastustööde perioodilisus  | Vastavalt vajadusele | Kaks korda kuus   | Üks kord nädalas                                |
| <b>TEHNOVÕRKUDE KAEVUD JA KAPED</b>  |                      |   |   |
| Kaas ei või olla madalam teekatte pinnast kui, cm  | 2                    | 2   | 2   |
| <b>KRUUSATEED JA - TÄNAVAD</b>   |                      |   |   |
| <b>SÕIDUTEE PEALISPIND</b>   |                      |   |   |
| Pöikprofiili kalle, %  | üle 1,0              | üle 2,0   | üle 2,5   |
| Kruusa või pinnase valli maksimaalne kõrgus tee servas, mis ei takista vee äravoolu, cm    | Lisanõudeid ei ole   | 10  | 5   |
| Roobaste ja ebatasasuste maksimaalne lubatud sügavus, cm                                   | 10                   | 8   | 5   |
| <b>SÕIDUTEE TÄHISTUS</b>   |                      |   |   |
| Tähispostid tänaval, kus lubatud piirkiirus on üle 50 km/h ja puudub valgustus             | Ei ole nõutavad      | Ei ole nõutavad   | Nõutavad  |
| <b>HEAKORRATÖÖD</b>  |                      |   |   |
| Maanteel rohu niitmise sagedus teepeenralt hooaja jooksul                                  | 1 kord               | 2 korda   | 2 korda   |
| Rohu lubatud maksimaalne kõrgus tänava eraldusribal ja teemaal tänavaäärsel haljasalal, cm | 20                   | 20  | 20  |
| Tänava puhastustööde perioodilisus   | Vastavalt vajadusele | Kaks korda kuus   | Üks kord nädalas                                |